


## Wpust podłogowy/stropowy Ferrofix DN 100, boczny, Kratka szczelinowa



### Article information

Nr art.: 54420.61  
GTIN: 4026092056530  
Grupa Rabatowa: 03

### Advantages

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne

### Description

Wpust podłogowy/stropowy Ferrofix ze stali nierdzewnej służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wymiowy syfon ze stali nierdzewnej, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej.

Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML.

### Wykonanie:

System:	125
Syfon:	łącznie z
Uszczelnienie na nasadzie:	Krawędź przyłączeniowa
Uszczelnienie na korpusie:	Krawędź przyłączeniowa
Wysokość zamknięcia wodnego:	50 mm

### Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110
Norma:	EN 1253-1

### Wymiary:

Długość:	196 mm
Szerokość:	142 mm

### Zbiornik:

Liczba odpływów: 1 ST

#### Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu: Stal nierdzewna 14301  
Wariant króćca: boczny

Możliwość regulacji wysokości: Nasada teleskopowa  
Nasada: z regulowaną wysokością

#### Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Kratka szczelinowa  
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna 14301  
Klasa obciążenia: L 15 (EN 1253-1)  
Długość: 138 mm  
Szerokość: 138 mm  
Blokada: przykręcony

#### Kratka:

Długość ramy: 150 mm  
Szerokość ramy: 150 mm

Materiał nasady: ABS