

## Nasada Ferrofix Sys 125, Kołnierz do przyklejenia hydroizolacji, Kratka, 146 x 146 mm



### Article information

Nr art.: 54915  
GTIN: 4026092072462  
Grupa Rabatowa: 03

### Advantages

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

### Description

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

### Wykonanie:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| System:                    | 125  |
| Rodzaj uszczelnienia:      | Uszczelnienie zespolone  |
| Uszczelnienie na nasadzie: | Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych) |

### Wymiary:

|            |        |
|------------|--------|
| Długość:   | 246 mm |
| Szerokość: | 246 mm |
| Wysokość:  | 100 mm |

### Cechy pokrywy:

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Rodzaj pokrywy:   | Ruszt kratowy            |
| Materiał pokrywy: | Stal nierdzewna V2A      |
| Klasa obciążenia: | L 15 / M 125 (EN 1253-1) |
| Wysokość:         | 15 mm                    |
| Powierzchnia:     | Zaprawiony               |
| Blokada:          | niezaryglowany           |
| Wielkość oczek:   | 23 x 23 mm               |

**Kratka:**

Długość ramy:

146 mm

Szerokość ramy:

146 mm

Materiał nasady:

Stal nierdzewna V2A