

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 02/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Elementy montażowe TECEprofil, TECEbase, TECElux, TECEconstruct i TECEbox do armatury i urządzeń sanitarnych, wg. załącznika
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Elementy montażowe TECEprofil, TECEbase, TECElux, TECEconstruct i TECEbox do armatury i urządzeń sanitarnych
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do mocowania przyborów sanitarnych: wiszących mistek ustępowych, bidetów, umywalek, pisuarów, uchwytów i poręczy dla osób niepełnosprawnych oraz stojących misek ustępowych, armatury natynkowej i podtynkowej
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Producent: TECE GmbH, Hollefeldstrasse 57, 48282 Emsdetten Niemcy
Miejsce produkcji: TECE Industrial Sp. z o.o., Pęcz 57, 57-100 Strzelin
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
TECE Sp. z o.o., ul. Wrocławska 61, 57-100 Strzelin
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
system 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2210 wydanie 2
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi																				
Kształt i wymiary	Spełnione																					
Nośność	<table><tr><td>Element montażowy</td><td>Obciążenie siłą pionową kN</td></tr><tr><td>Do wiszącej miski ustępowej</td><td>4,0</td></tr><tr><td>Do wiszącej toalety myjącej</td><td>4,0</td></tr><tr><td>Do wiszącej miski ustępowej dla osób niepełnosprawnych</td><td>4,0</td></tr><tr><td>Do bidetu wiszącego</td><td>4,0</td></tr><tr><td>Do pisuaru</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Do umywalki lub zlewozmywaka</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Do poręczy i uchwytów dla osób niepełnosprawnych</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Do stojącej miski ustępowej</td><td>0,5</td></tr><tr><td>Do armatury natynkowej lub podtynkowej</td><td>0,25</td></tr></table>	Element montażowy	Obciążenie siłą pionową kN	Do wiszącej miski ustępowej	4,0	Do wiszącej toalety myjącej	4,0	Do wiszącej miski ustępowej dla osób niepełnosprawnych	4,0	Do bidetu wiszącego	4,0	Do pisuaru	1,0	Do umywalki lub zlewozmywaka	1,5	Do poręczy i uchwytów dla osób niepełnosprawnych	1,0	Do stojącej miski ustępowej	0,5	Do armatury natynkowej lub podtynkowej	0,25	-
Element montażowy	Obciążenie siłą pionową kN																					
Do wiszącej miski ustępowej	4,0																					
Do wiszącej toalety myjącej	4,0																					
Do wiszącej miski ustępowej dla osób niepełnosprawnych	4,0																					
Do bidetu wiszącego	4,0																					
Do pisuaru	1,0																					
Do umywalki lub zlewozmywaka	1,5																					
Do poręczy i uchwytów dla osób niepełnosprawnych	1,0																					
Do stojącej miski ustępowej	0,5																					
Do armatury natynkowej lub podtynkowej	0,25																					
Trwałość elementów montażowych	Spełnione																					

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Marek Furdykoń
Prezes Zarządu
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Strzelin, 2025-05-28
(miejsce i data wydania)

PREZES ZARZĄDU

Marek Furdykoń
(podpis)

TECE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Wrocławska 61, 57-100 STRZELIN
tel. 071 383 91 00; fax 071 383 91 01
NIP 914-14-28-331 Reg. 932088387

Załącznik do krajowej deklaracji właściwości użytkowych

nr 02/2025

1. Element montażowy (rama): TECEprofil, stelaż do WC ze spłuczką Uni, wysokość montażowa 1120mm
2. Element montażowy (rama): TECEprofil, stelaż do WC ze spłuczką Octa II, wysokość montażowa 1120mm
3. Element montażowy (rama): TECEprofil, stelaż WC ze spłuczką Uni do uniwersalnego przyłączenia toalety myjącej, wysokość montażowa 1120mm
4. Element montażowy (rama): TECEprofil, stelaż WC ze spłuczką Uni do uniwersalnego przyłączenia toalety myjącej, wysokość montażowa 980mm
5. Element montażowy (rama): TECEprofil, stelaż WC ze spłuczką Uni do uniwersalnego przyłączenia toalety myjącej, wysokość montażowa 820mm
6. Element montażowy (rama): TECEprofil stelaż WC ze spłuczką Uni z przyłączem do odciągu zapachów, wysokość montażowa 1120 mm
7. Element montażowy (rama): TECEprofil, stelaż podtynkowy do WC stojącego dla dzieci, ze spłuczką Uni, wysokość montażowa 1120mm
8. Element montażowy (rama): TECEprofil stelaż WC dla osób niepełnosprawnych ze spłuczką Uni, mocowanie ceramiki dla wysokości siedzenia 48 cm, zgodny z niemiecką normą DIN 18040-1, wysokość montażowa 1120mm
9. Element montażowy (rama): TECEprofil stelaż WC ze spłuczką Uni 750, wysokość montażowa 750mm
10. Element montażowy (rama): TECEprofil stelaż do bidetu podwieszanego, wysokość montażowa 1120mm
11. Element montażowy (rama): TECEprofil stelaż do bidetu podwieszanego, wysokość montażowa 820mm
12. Element montażowy (rama): TECEprofil stelaż pod umywalkę, wysokość montażowa 1120mm
13. Element montażowy (rama): TECEprofil stelaż podtynkowy pod umywalkę, wysokość montażowa 820-980mm
14. Element montażowy (rama): TECEprofil stelaż pod umywalkę z syfonem podtynkowym, wysokość montażowa 1120mm
15. Element montażowy (rama): TECEprofil stelaż podtynkowy pod umywalkę z syfonem podtynkowym, wysokość montażowa 820 – 980mm
16. Element montażowy (rama): TECEprofil stelaż pod zlewozmywaki i umywalki ze ścianką tylną, wysokość montażowa 1120mm
17. Element montażowy (rama): TECEprofil stelaż podtynkowy do pisuaru z obudową zaworu U 1, wysokość montażowa 1120mm
18. Element montażowy (rama): TECEprofil stelaż podtynkowy do pisuaru z obudową zaworu U 2, wysokość montażowa 1120mm, zawiera syfon poziomy
19. Element montażowy (rama): TECEprofil stelaż podtynkowy do pisuaru, do natynkowego zaworu spłukującego, wysokość montażowa 1120mm
20. Element montażowy (rama): TECEprofil stelaż montażowy do uchwytów
21. Płyta montażowa: TECEprofil płyta montażowa do mocowania uchwytów i systemów mocujących
22. Płyta montażowa: TECEprofil element przyłączeniowy pod umywalkę
23. Płyta montażowa: TECEprofil element przyłączeniowy pod umywalkę, z syfonem podtynkowym
24. Płyta montażowa: TECE trawers montażowy pod umywalkę do montażu w ściankach ze stelaży metalowych lub drewnianych
25. Płyta montażowa: TECEprofil trawers montażowy do armatury podtynkowej i natynkowej
26. Płyta montażowa: TECEprofil trawers montażowy do armatury podtynkowej i natynkowej do montażu w stelażach pod umywalkę
27. Płyta montażowa: TECEprofil płyta montażowa do armatury podtynkowej
28. Stalowa płyta montażowa: TECEprofil zestaw płyt stalowych do montażu poręczy
29. Płyta montażowa: TECEprofil zestaw płyt drewnianych do montażu poręczy
30. Element montażowy (rama): TECEbase stelaż WC ze spłuczką Base, wysokość montażowa 1120mm

31. Element montażowy (rama): TECEbase stelaż WC ze spłuczką Base 320, wysokość montażowa 1120mm
32. Element montażowy (rama): TECElux moduł WC 100 , wysokość zabudowy 1120mm
33. Element montażowy (rama): TECElux moduł WC 200, wysokość zabudowy 1120mm, z możliwością późniejszej regulacji wysokości
34. Element montażowy (rama): TECElux moduł WC 400, wysokość zabudowy 1120mm, z możliwością późniejszej regulacji wysokości, z oczyszczaczem powietrza
35. Element montażowy (rama): TECEconstruct, stelaż WC ze spłuczką Uni, z czterema nóżkami, wysokość montażowa 1120mm
36. Element montażowy (rama): TECEbox, stelaż WC ze spłuczką Uni, wysokość montażowa 1060mm
37. Wspornik ścienny TECE: TECEprofil mocowanie ścienne z szybką regulacją głębokości i blokadą gwintu
38. Wspornik ścienny TECE: TECE mocowanie ścienne do montażu pod kątem 90°
39. Wspornik ścienny TECE: TECE mocowanie ścienne do montażu pod kątem 45°
40. Wspornik ścienny TECE: TECE mocowanie stelaża we wnęce
41. Wspornik ścienny TECE: TECEprofil mocowanie teleskopowe do stelaży
42. Wspornik ścienny TECE: TECE mocowanie stelaża z regulacją wysokości do montażu indywidualnego
43. Wspornik ścienny TECE: TECE mocowanie stelaża do montażu do jednej ściany pod kątem 45 stopni
44. Wspornik ścienny TECE: TECEprofil mocowanie stelaża do montażu narożnego pod dowolnym kątem
45. Wspornik ścienny TECE: TECEprofil mocowanie ścienne z szybką regulacją
46. Wspornik ścienny TECE: TECE mocowanie ścienne
47. Podpory pionowe TECE: TECEprofil nóżki modułu, wykonanie wydłużone
48. Wspornik TECE: TECE zestaw wzmocnień stalowych
49. Kształtownik stalowy TECE do montażu systemowego: TECEprofil kształtownik stalowy
50. Łącznik kątowny TECE do montażu systemowego: TECEprofil złącze kątowe
51. Kątownik mocujący TECE do montażu systemowego: TECEprofil kątownik mocujący
52. Kątownik mocujący podwójny TECE do montażu systemowego: TECEprofil mocowanie podwójne
53. Kątownik mocujący podwójny TECE do montażu systemowego: TECEprofil podwójne mocowanie, długie
54. Łącznik TECE do montażu systemowego: TECEprofil łącznik uniwersalny
55. Klamra mocująca TECE do montażu systemowego: TECEprofil multi klips
56. Łącznik kształtowników systemowych TECE: TECEprofil łącznik kształtownika