

PERFEXIM

INSTAT868-A4

ODBIORNIK RADIOWY 4-KANAŁOWY

2



dane techniczne

indeks	masa [kg]
32-000-4000-000	0,30



opis

Kanałowe odbiorniki częstotliwości radiowej przekształcają sygnały transmisji na sygnały sterujące dla urządzeń elektrycznych. Gotowe do bezpośredniego podłączenia do gniazda prądu przemiennego 230 V. Dołączone zaciski do siłowników zasilanych prądem przemiennym 230 V. Dla prądu przemiennego 24 V wymagane jest oddzielne napięcie zasilania. Logika pompy i funkcja regulatora czasowego do podłączenia kolejnych analogowych nadajników radiowych INSTAT 868-r1. Funkcja testu zaworów, funkcja testu transmisji radiowej, program awaryjny.

Grupa K2.

Dostarczany ze standardową szyną montażową do instalacji.

Obciążenie:

4 przełączniki przelączające 8 (2) A, bezpotencjałowy. Maks. 10 siłowników 230 V, 3 W na obwód maks.

4 siłowniki 24 V, 3 W na obwód

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 372 x 42 x 65 mm

Napięcie zasilania: AC 230V 50/60 Hz

Zasięg odbioru: 1 SUFIT LUB 3 ŚCIANY | częstotliwość 868 MHz