

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Taśma brzegowa z folią,
PEF-EN 14313+A1:2013-ST(+)-90-WS 01-TDPEzTK**

2. Zamierzone zastosowanie:

Izolacja termiczna do wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych.

3. Producent: **PACO FLEX S.C. Błażej Lalowicz, Ilona Kamińska,
37-100 Łańcut, ul. Pilsudskiego 72C, NIP 5170394101**

**Zakład Produkcyjny: 37-100 Łańcut, ul. Pilsudskiego 72 C
tel. 721 820 820, mail sprzedaz@pacoflex.pl**

4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 3**

6. Norma zharmonizowana: **a/EN 14313:2009+A1:2013**

Jednostka notyfikująca: **b/ (1488)**

7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicza charakterystyka	Właściwości użytkowe	
Reakcja na ogień	E	
Współczynnik pochłaniania dźwięku	Emisja dźwięku: NPD Pochłanianie dźwięku: NPD	
Oporność cieplna	Przewodność cieplna	$\Lambda=0,038 \text{ W/(m}^\circ\text{K)}$ przy 40°C
	Wymiary i tolerancje	Grubość $d_D < 5$ $\pm 1,0$ $5 < d_D \leq 10$ $\pm 1,5$ $10 < d_D \leq 15$ $\pm 2,0$ $15 < d_D \leq 30$ $\pm 2,5$ $d_D > 30$ $\pm 3,5$
Przepuszczalność wody	Nasiąkliwość wodą: WS01	
Przepuszczalność pary wodnej	Opór dyfuzyjny pary wodnej: NPD	
Wytrzymałość na ściskanie	Nie stosuje się do wyrobów z pianki PE	
Współczynnik (poziom) wydzielania substancji powodujących korozję	Śladowe ilości jonów chloru, fluoru, sodu rozpuszczalnych w wodzie oraz pH: NPD	
Wydzielanie niebezpiecznych substancji do środowiska	NPD	
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	Ciągłe spalanie w postaci żarzenia: NPD	

Trwałość w funkcji starzenia- reakcja na ogień	Trwałość charakterystyki	Nie zmienia się z upływem czasu - zgodnie z p.4.2.5 EN 14313:2009+A1:2013
Trwałość w funkcji starzenia- opór cieplny	Przewodność cieplna Wymiary i tolerancji Stabilność wymiarowa Trwałość charakterystyki Maksymalna temp. stosowania: ST(+)90 Minimalna temp. stosowania	
Trwałość w funkcji wysokiej temperatury – reakcja na ogień	Trwałość charakterystyk	
Trwałość w funkcji temperatury – opór cieplny	Trwałość charakterystyki Stabilność wymiarowa przy max temperaturze: ST(+)90	

8. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkcie 1 są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkcie. 3

Łańcut, dn 23.06.2024

(miejsce i data wydania)

PACO FLEX s.c.

BŁAŻEJ ŁALOWICZ ILEONA KAMIŃSKA

ul. Piłsudskiego 72, 13-371 004 Łańcut
W imieniu producenta podpisał
NIP: 5176394101

(podpis)