

OFICJALNE TŁUMACZENIE CERTYFIKATU

(sporządzone dnia 05.05.2020)

GSH
Güteschutzgemeinschaft
Hartschaum e.V.**CERTYFIKAT ZGODNOŚCI****nr 0551-PEF-12-1-R6-F.e**
na podstawie EN 13172, załącznik A

Niniejszym potwierdzamy, że

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -
Wyroby z pianki polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie

wymienione w załączniku 1 do tego certyfikatu i produkowane przez

Armacell Poland Sp. z o.o.
Ul. Targowa 2
55-300 Środa Śląska
Polska

odpowiadają specyfikacji technicznej

EN 14313:2009+A1+2013Ten certyfikat zgodności jest ważny do **31.03.2020**. Ważność może być przedłużona przez pieczęć GSH i podpis kierownika jednostki certyfikującej.

07.03.2019 / 0551-PEF-12-1-R6-F.e

Podpis nieczytelny
Dyrektor jednostki certyfikującej
Corth Siegfried

przedłużony do:
31. Marca 2021
Pieczęć okrągła Podpis nieczytelny

RAL
GÜTEZEICHEN

przedłużony do:

*Za zgodność z oryginałem*Schildenstraße 24
D-29221 Celle
jednostka notyfikowana 0919
ÜZ: ÜG 049tel +49 (0)5141 - 88 92 65
fax +49 (0)5141 - 88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu
Maria Witkowska
Armacell Poland Sp. z o.o.**FEF / PEF**

OFICJALNE TŁUMACZENIE CERTYFIKATU (sporządzone dnia 05.11.2018)

GSH
Güteschutzgemeinschaft
Hartschaum e.V.

Załącznik 1 do certyfikatu nr 0551-PEF-12-1-R6-F.e

Nazwa wyrobu	Opis	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_0 w temp. 0°C W/mK	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_0 w temp. 40°C W/mK	Reakcja na ogień klasa europejska	Maksymalna temperatura stosowania (ST(+)) °C	Minimalna temperatura stosowania (ST(-)) °C	Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (MU)	Jony rozpuszczone /pH (CL)	Kod oznaczenia producenta
Tubolit DG-B1 Otuliny (5-25 mm)	Otuliny polietylenowe		0,040	DL-s3,d0	100				PEF - EN14313 - ST(+)100
Tubolit DG-B1 Otuliny (26-27 mm)	Otuliny polietylenowe		0,040	E	100				PEF - EN14313 - ST(+)100
Tubolit DG Otuliny (5-30 mm)	Otuliny polietylenowe		0,040	E	100				PEF - EN14313 - ST(+)100
Tubolit S Otuliny (4-27 mm)	Otuliny polietylenowe z osłoną zewnętrzną		0,040	E	100				PEF - EN14313 - ST(+)100
Tubolit S Plus Otuliny (4 mm)	Otuliny polietylenowe z osłoną wewnętrzną i zewnętrzną		0,045	E	100				PEF - EN14313 - ST(+)100
Tubolit AR Fonoblok Otuliny (5 mm)	Otuliny polietylenowe		0,045	E	100				PEF - EN14313 - ST(+)100
Tubolit ARS Otuliny (4 mm)	Otuliny polietylenowe z osłoną zewnętrzną		0,045	E	100				PEF - EN14313 - ST(+)100
Tubolit AR Fonowave Otuliny (9 mm)	Otuliny polietylenowe z osłoną zewnętrzną	0,036	0,045	E	100	-50	5.000		PEF - EN14313 - ST(+)100
Tubolit Split SE Otuliny (9 mm)	Otuliny polietylenowe z osłoną, na rurach preizolowanych			E	100				PEF - EN14313 - ST(+)100-ST(-)50-MU5000
Tubolit DuoSplit SE Otuliny (9 mm)	Otuliny polietylenowe, na rurach preizolowanych			E	100				PEF - EN14313 - ST(+)100-ST(-)50-MU5000

Ten załącznik zawiera 1 stronę i jest ważny do **31.03.2020**. Ważność może być przedłużona przez pieczęć GSH i podpis kierownika jednostki certyfikującej.

Podpis nieczytelny

07.03.2019 / 0551-PEF-12-1-R6-F.e

Dyrektor jednostki certyfikującej
Corth Siegfried

31 Marca 2021
Podpis nieczytelny

Pieczęć okrągła
16.3.20

RAL
GÜTEZEICHEN

Za zgodność z oryginałem

Schildenstraße 24
D-29221 Celle
jednostka notyfikowana 0919
ÜZ: ÜG 049

tel +49 (0)5141 - 88 92 65
fax +49 (0)5141 - 88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu

Maria Witkowska
Maria Witkowska
Armacell Poland Sp. zo.o.

FEF / PEF