Wand-Klimagerät

Roni R26X [R16]

N-LINE





SCOP 4,0

-20°C

5 JAHRE GARANTIE

PZH ZERTIFIKAT

1:1 SINGLE

1:X MULTI

Merkmale des Geräts

- Digital DC Inverter SKY[R]
- Automatische Luftfilterung iAIR
- Automatische Luftfilterung iClean [1]
- 3-in-1 iAIR Filter (Catechin + Silver Ion + Vit.C) [*]
- 3-in-1 iAIR Filter (Photokat. + Ak.kohle + Cold Nano) iAIR [**]
- Elektrostatischer HD iAIR Filter
- Superleiser eMOTO Betrieb
- Automatische 4D-Jalousien
- Turbo eMOTO Betrieb
- Gebläse-steuerungs-system eMOTO
- ECO eMOTO Betrieb
- Breiter Gebläsewinkel eMOTO
- SMART Wi-Fi Funktion
- SMART Panel-Anzeige ein/aus
- SMART Follow Betrieb [1]
- Kabellose Fernsteuerung
- SMART 8°C Heizfunktion [1]
- Autorestart-Speicher
- Korrosions-geschützte vergoldete Lamellen
- Zeitschaltuhr
- Kühlung bei niedriger Außentemperatur -15°C
- Heizung bei niedriger Außentemperatur -20°C
- Doppelseitiger Kondenswasser-abfluss
- Selbst-Diagnose-Funktion
- Schlaf-Funktion

1. Funktion im Multi-Split-System nicht verfügbar.

* 3-in-1 iAIR Filter: Catechin + Silver Ion + Vitamine C

** 3-in-1 iAIR Filter: Photokatalytischer + Aktivkohle + Cold Nano

Die Rotenso Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, Änderungen an ihren Produkten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Technische Spezifikation

Modell				**Roni 2,6 kW**
Effizienz	Kühlung	Nom. (Min. - Max)	W	2600 (940-3300)
Stromaufnahme	Kühlung	Nom. (Min. - Max)	W	825 (240-1380)
Betriebsstrom	Kühlung	Nom. (Min. - Max)	A	3,6 (1,0-6,0)
Effizienz	Heizung	Nom. (Min. - Max)	W	2610 (940-3360)
Stromaufnahme	Heizung	Nom. (Min. - Max)	W	767 (240-1552)
Betriebsstrom	Heizung	Nom. (Min. - Max)	A	3,3 (1,0-6,7)
Typ der umkehrbaren Wärmepumpe				Luft-Luft
Kühlbelastung			kW	2,6
SEER			W/W	6,1
Energieeffizienzklasse - Kühlung				A++
Jährlicher Energieverbrauch - Kühlung			kWh/a	149
Wärmebelastung (Tbiv -7°C)			kW	2,0
SCOP			W/W	4,0
Energieeffizienzklasse - Heizung				A+
Jährlicher Energieverbrauch - Heizung			kWh/a	700
Entfeuchtung			l/h	1,0
Maximaler Energieverbrauch			W	1552
Maximaler Betriebsstrom			A	6,7

Inneneinheit			**R26Xi R16**
Code EAN			5905567601460
Lüfterdrehgeschwindigkeit	T / H / M / N / L	U/min.	1400 / 1300 / 1100 / 1000 / 900
Luftstrom	T / H / M / N / L	m³/h	490 / 390 / 330 / 300 / 270
Schalldruckpegel	T / H / M / N / L	dB(A)	40 / 37 / 33 / 25 / 22
Schallleistungspegel		dB(A)	50
Stromaufnahme		W	30
Betriebsstrom		A	0,1
Nettomasse	B x T x H	mm	698 × 205 × 255
Bruttomasse	B x T x H	mm	765 × 260 × 335
Nettogewicht / Bruttogewicht		kg	6,5 / 8,5
Kondenswasserablauf		mm	16

Außeneinheit			**R26Xo R16**
Code EAN			5905567601507
Lüfterdrehgeschwindigkeit	T / H / M / N / L	U/min.	930 / 930 / 830 / 730 / 630
Maximaler Luftdurchfluss		m³/h	1700
Schalldruckpegel		dB(A)	50
Schallleistungspegel		dB(A)	60
Nettomasse	B x T x H	mm	740 × 253 × 459
Bruttomasse	B x T x H	mm	765 × 310 × 481
Abstand der Befestigungen	B × T	(mm)	362 × 256
Nettogewicht / Bruttogewicht		kg	22 / 24
Kältemittel	Typ		R32
Kältemittel	GWP*		675
Kältemittel	Menge (bis zu 5lm)	kg	0,45
Kältemittel	Menge (bis zu 5lm)	TCO_2eq	0,30
Kältemittel	Menge (Fläche. 5lm)	g/mb	12
Rohranschlüsse	Flüssigkeit / Gas	mm(Zoll)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Maximale Länge der Anlage		m	25
Maximaler Höhenunterschied		m	10
Kompressor-Typ			Rotation DC
Art der Stromversorgung der Außeneinheit		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Sicherung		A	C16
Versorgungsleitungen: Außeneinheit		Menge × mm²	3 × 1,5
Steuer- und Stromkabel: Außeneinheit Inneneinheit		Menge × mm²	4 × 1
Steuer- und Stromkabel: Inneneinheit Hiro		Menge × mm²	4 × 1
Betriebsbereich im Raum (Kühlen/Heizen)		°C	16~32 / 0~30
Betriebsbereich Außen (Kühlen/Heizen)		°C	-15~53 / -20~30

Kompatibilität mit Systemen	
1:1 SINGLE	•
1:2 DUAL	
1:X MULTI S-Line	
1:X MULTI N-Line	•
1:X MULTI HP-Line	

* GWP - Global Warming Potential - Erderwärmungspotenzial
T - Turbo ; H - Hoch; M - Mittel; N - Niedrig; MN - Mittel Niedrig ; L - Leise;

Die Rotenso Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, Änderungen an ihren Produkten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.