

## ŚWIATOWA NOWOŚĆ

# SUPERTRONIC 2000 E

Nowy sposób gwintowania: niezależny, mocny, stabilny

### Speed-Lock beznarzędziowy system montażu głowic gwinciarских

Dla szybkiego i stabilnego mocowania głowic

### Kompaktowa i prostokątna konstrukcja

Zoptymalizowany kształt dla miejsc trudno dostępnych, takich jak narożniki czy szachty oraz do bezpiecznej pracy na stole

### Silnik bezszczotkowy

Odporność na zużycie i dłuższa żywotność urządzenia



### Wygodny kształt mocowania głowicy

Możliwość gwintowania nawet przy ścianie

### DuraEasyCut

Zoptymalizowana geometria dla zmniejszenia wysiłku do 20% dla operatora i maszyny

### Mocny akumulator 18V

Możliwe wykonanie do 8 gwintów (2" BSPTR) przy użyciu tylko jednego akumulatora (18V/4Ah)

### Łatwe uruchamianie włącznikiem do jeszcze szybszego biegu wstecznego

Dla jeszcze efektywniejszej pracy



Łatwy montaż głowicy gwinciarskiej za pomocą pierścienia blokującego



Kompatybilna z urządzeniem do wykonywania rowków ROGROOVER 1-6"



Praca w ciasnych przestrzeniach



## Dane techniczne

Zakres pracy BSPT	Ø 1/4" - 2"	Prędkość powrotna	60 obr.
Zakres pracy NPT	Ø 1/4" - 2"	Prędkość powrotna	59 x 14 x 18 cm
Prędkość gwintowania	15 - 25 obr.	Waga produktu	6.6 Kg



## SUPERTRONIC 2000 E



Opis	kg	Op.	Nr
SUPERTRONIC 2000 E, urządzenie podstawowe z imadłem	9.8	1	<b>1000003387</b>
SUPERTRONIC 2000 E, z imadłem i adaptorem ROFIX bez akumulatora i ładowarki z BSPT R 1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2" głowicami	12.2	1	<b>1000003388</b>
SUPERTRONIC 2000 E, z imadłem, z adaptorem ROFIX, z akumulatorem Li-Power 4.0Ah i ładowarką z głowicami BSPT R 1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-2"	18.1	1	<b>1000003389</b>

## Głowice

Opis	kg	VPE	Nr.	Opis	kg	VPE	Nr
BSPT R 1/4"	0.57	1	<b>070821X</b>	NPT 3/8"	0.58	1	<b>070908X</b>
BSPT R 3/8"	0.59	1	<b>070822X</b>	NPT 1/2"	0.58	1	<b>070912X</b>
BSPT R 1/2"	0.63	1	<b>070823X</b>	NPT 3/4"	0.58	1	<b>070913X</b>
BSPT R 3/4"	0.65	1	<b>070824X</b>	NPT 1"	0.77	1	<b>070914X</b>
BSPT R 1"	0.85	1	<b>070825X</b>	NPT 1.1/4"	0.90	1	<b>070915X</b>
BSPT R 1.1/4"	0.96	1	<b>070826X</b>	NPT 1.1/2"	1.70	1	<b>070849X</b>
BSPT R 1.1/2"	1.63	1	<b>070842X</b>	NPT 2"	1.76	1	<b>070850X</b>
BSPT R 2"	1.63	1	<b>070843X</b>				

## Akcesoria

Opis	kg	Op.	Nr
ROFIX Adaptor	0.8	1	<b>171271</b>
Radełkownica	1.15	1	<b>56500</b>
Zapassowe rolki radełkownicy	0.3	1	<b>56501</b>
Obcinak do rur stalowych SUPER 1.1/4"	1.02	1	<b>70040</b>
Obcinak do rur stalowych SUPER 2"	2.2	1	<b>70045</b>
RONOL spray, 600ml	0.58	1	<b>65008</b>
RONOL kanister, 5l	4.6	1	<b>65010</b>
RONOL SYN spray, 600ml	0.75	1	<b>65013</b>
RONOL SYN kanister, 5l	5.75	1	<b>65015</b>
Jednostka robocza do 6"	5.8	1	<b>56047</b>
Stół warsztatowy trójnożny do 6" z wbudowanym imadłem łańcuchowym	16.0	1	<b>70752</b>
Grzechotkowy gratownik do rur	2.7	1	<b>70289</b>
Imadło łańcuchowe do rur 1/8-2.1/2"	3.8	1	<b>70713</b>

Opis	kg	Op.	Nr
RO BP18/4, 4.0Ah 18V Li - akumulator	0.66	1	<b>1000001653</b>
RO BP18/4, 4.0Ah 18V Li - akumulator	0.59	1	<b>1000002548</b>
RO BP18/8, 8.0Ah 18V Li - akumulator	0.98	1	<b>1000002549</b>
RO BC14/36 ładowarka, 230 V, EU	0.58	1	<b>1000001654</b>

1) Więcej informacji na stronie [cordless-alliance-system.com](http://cordless-alliance-system.com)

2) Pełny regulamin na stronie [rothenberger.com/service](http://rothenberger.com/service).

RO SERVICE+ obowiązuje tylko w krajach uczestniczących w programie.