SCHLÖSSER®

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ROZETA MASKUJĄCA PODWÓJNA



DANE TECHNICZNE

materiał:	mosiądz
średnica otworów wewnętrznych:	22mm
rozstaw otworów:	50mm
wymiary zewnętrzne:	150/70/5,5mm
obszary zastosowania:	rury PE / PEX, Cu, Stal
gwarancja:	2 lata

NUMERY KATALOGOWE

ROZETA PODWÓJNA 150/70 L50 - CHROM - 603000092.01

ROZETA PODWÓJNA 150/70 L50 - BIAŁA - 603000092.06

ROZETA PODWÓJNA 150/70 L50 - RAL9005 - 603000092.RAL9005

ROZETA PODWÓJNA 150/70 L50 - RAL9005 MAT- 603000092.RAL90051

PRZEZNACZENIE

Rozeta podwójna to element umożliwiający maskowanie otworów stanowiących wyprowadzenie rur instalacji c.o. ze ściany do grzejnika.
Rozeta przeznaczona jest do zaworów o rozstawie podłączenia 50 mm (np. zaworów serii Duo-plex) i rur o średnicy 22mm.

UWAGA: Montaż rozety należy wykonać przed podłączeniem grzejnika do instalacji.

Rozeta dostępna w kolorach: biały, chrom, czarny, czarny mat.

Na zamówienie specjalne także w kolorach palety RAL oraz wykończeniach strukturalnych.

Do rozety można dokupić rurki osłonowe w pasujących kolorach:
seria 603000093 - rurki z tworzywa sztucznego ø22mm (2 szt)
seria 603000094 - rurki mosiężne ø22mm (2 szt)