


Uponor Ecoflex Varia rura Single 32x2,9 /90**1018231**

- ogrzewanie/chłodzenie
- pojedyncza rura PE-Xa z barierą antydyfuzyjną
- parametry maksymalne 6 bar / 95°C
- izolacja PEX, karbowany płaszcz HDPE

**O produkcie Uponor Ecoflex Varia rura Single****Specyfikacja**

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących, zgodny z normą EN 15632
- Rura środkowa: rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodna z normą EN ISO 15875, kolor naturalny, PN 6 (SDR 11) lub PN 10 (SDR 7,4), szczelność tlenowa zgodna z normą EN 15632
- Materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- Rura ochronna: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie

- Transport wody grzewczej i chłodzącej w instalacjach podziemnych
- Temperatura robocza ogrzewania 80°C według normy EN 15632
- Temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 95°C
- Weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex Varia rura Single 32x2,9 /90

1018231



Measurements

Promień gięcia M	0,3
Średnica zewnętrzna_do	90
Średnica zewnętrzna_do1	32
Grubość ściany_s1	2,9

Product code

Item no EAN	6414905201310
Item no GTIN	06414905201310
Item no VVS	087807432

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	90
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	1,11
Szerokość jednostki elementu	90
Item_UOM	m

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905437627
Wysokość opakowania PL1	1600
Długość opakowania PL1	700
Ilość w opakowaniu PL1	200
Rodzaj opakowania PL1	Coil
Opakowanie Objętość PL1	1,792
Waga opakowania PL1	222
Szerokość opakowania PL1	1600

Dokumenty techniczne

Do pobrania www.uponor.com/pl-pl