

Uponor Wipex tuleja ustalająca G2

1018304

- G - gwint cylindryczny - uszczelnienie O-ring
- 6 bar, SDR 11 / 10bar, SDR 7,4
- DR = odporne na odcynkowanie



O produkcie Uponor Wipex tuleja ustalająca

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądzu
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C

Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Wipex tuleja ustalająca G2

1018304

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	2
Cylindryczny_gwint_G1	2
DŁUGOŚĆ_L	93
z1	73

Product code

Item no EAN	7331541099707
Item no GTIN	07331541099707
Item no LVI	1938050
Item no NOBB	41946202
Item no NRF	8360763
Item no RSK	2410654
Item no VVS	087837050

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	72
Długość jednostki przedmiotu	90
Masa jednostkowa przedmiotu	0,779
Szerokość jednostki elementu	72
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times) Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905437801
Opakowanie GTIN PL3	06414905446629
Wysokość opakowania PL1	74
Wysokość opakowania PL3	145
Długość opakowania PL1	92
Długość opakowania PL3	250

Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	5
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,000503792
Opakowanie Objętość PL3	0,0050025
Waga opakowania PL1	0,784
Waga opakowania PL3	4,026
Szerokość opakowania PL1	74
Szerokość opakowania PL3	138

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl