


Uponor Wipex trójnik G1-G1-G1

1018345

- G - gwint cylindryczny - uszczelnienie O-ring
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = odporne na odcynkowanie



O produkcie Uponor Wipex trójnik

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądku
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63-110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego całowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Wipex trójnik G1-G1-G1

1018345

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	1
Długość (l1)	35
Długość (l2)	35
Długość (l3)	35

Product code

Item no EAN	7331541098915
Item no GTIN	07331541098915
Item no LVI	1933025
Item no NOBB	41947303
Item no NRF	8362413
Item no RSK	2410622
Item no VVS	087842008

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	45
Długość jednostki przedmiotu	70
Masa jednostkowa przedmiotu	0,333
Szerokość jednostki elementu	60
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905260065
Opakowanie GTIN PL3	06414905260072
Opakowanie GTIN PL4	06414905260089
Wysokość opakowania PL1	48
Wysokość opakowania PL3	140
Wysokość opakowania PL4	750
Długość opakowania PL1	73
Długość opakowania PL3	248

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	1920
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000220752
Opakowanie Objętość PL3	0,00479136
Opakowanie Objętość PL4	0,72
Waga opakowania PL1	0,337
Waga opakowania PL3	6,755
Waga opakowania PL4	681,544
Szerokość opakowania PL1	63
Szerokość opakowania PL3	138
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl