

Uponor Wipex kolano G3-G3

1018353

- G - gwint cylindryczny - uszczelnienie O-ring
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = odporne na odcynkowanie



O produkcie Uponor Wipex kolano

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63-110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C

Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Attest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Wipex kolano G3-G3

1018353

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	3
Długość (I1)	75
Długość (I2)	75

Product code

Item no EAN	7331541098854
Item no GTIN	07331541098854
Item no LVI	1935080
Item no NOBB	41945892
Item no NRF	8360693
Item no RSK	2410621
Item no VVS	087832014

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	102
Długość jednostki przedmiotu	120
Masa jednostkowa przedmiotu	2,184
Szerokość jednostki elementu	120
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905260263
Opakowanie GTIN PL3	06414905260270
Wysokość opakowania PL1	140
Wysokość opakowania PL3	140
Długość opakowania PL1	248
Długość opakowania PL3	248
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	2
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag

Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,00479136
Opakowanie Objętość PL3	0,00479136
Waga opakowania PL1	4,463
Waga opakowania PL3	4,558
Szerokość opakowania PL1	138
Szerokość opakowania PL3	138

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl