


Uponor Wipex mufa G1-G1

1018355

- G - gwint cylindryczny - uszczelnienie O-ring
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = odporne na odcynkowanie



O produkcie Uponor Wipex mufa

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądku
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63-110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Wipex mufa G1-G1

1018355

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	1
DŁUGOŚĆ_L	30

Product code

Item no EAN	7331541098816
Item no GTIN	07331541098816
Item no LVI	1936025
Item no NOBB	48326142
Item no NRF	8362412
Item no RSK	2410614
Item no VVS	087830008

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	28
Długość jednostki przedmiotu	48
Masa jednostkowa przedmiotu	0,182
Szerokość jednostki elementu	48
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905260287
Opakowanie GTIN PL3	06414905260294
Opakowanie GTIN PL4	06414905260300
Wysokość opakowania PL1	30
Wysokość opakowania PL3	145
Wysokość opakowania PL4	800
Długość opakowania PL1	50
Długość opakowania PL3	268
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1

Ilość w opakowaniu PL3	40
Ilość w opakowaniu PL4	4000
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000075
Opakowanie Objętość PL3	0,009715
Opakowanie Objętość PL4	0,768
Waga opakowania PL1	0,186
Waga opakowania PL3	7,46
Waga opakowania PL4	777,5
Szerokość opakowania PL1	50
Szerokość opakowania PL3	250
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl