

## Uponor Wipex mufa G3-G3

**1018358**

- G - gwint cylindryczny - uszczelnienie O-ring
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = odporne na odcynkowanie



### O produkcie Uponor Wipex mufa

#### Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądzu
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63-110 mm

#### Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C

#### Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor Wipex mufa G3-G3

1018358

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	3
DŁUGOŚĆ_L	55

**Product code**

Item no EAN	7331541098809
Item no GTIN	07331541098809
Item no LVI	1936080
Item no NOBB	41945865
Item no NRF	8360683
Item no RSK	2410617
Item no VVS	087830014

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	102
Długość jednostki przedmiotu	65
Masa jednostkowa przedmiotu	0,739
Szerokość jednostki elementu	102
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905437887
Opakowanie GTIN PL3	06414905446704
Opakowanie GTIN PL4	06414905490707
Wysokość opakowania PL1	104
Wysokość opakowania PL3	145
Wysokość opakowania PL4	700
Długość opakowania PL1	67
Długość opakowania PL3	272
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1

Ilość w opakowaniu PL3	10
Ilość w opakowaniu PL4	480
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000724672
Opakowanie Objętość PL3	0,0100572
Opakowanie Objętość PL4	0,672
Waga opakowania PL1	0,749
Waga opakowania PL3	7,785
Waga opakowania PL4	398,68
Szerokość opakowania PL1	104
Szerokość opakowania PL3	255
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl