


## Uponor Wipex kołnierz F25/4-85/G1

1018359

- G - gwint cylindryczny - uszczelnienie O-ring
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = odporne na odcynkowanie



### O produkcie Uponor Wipex kołnierz

#### Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądzu
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

#### Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C


#### Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor Wipex kołnierz F25/4-85/G1

1018359

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	1
Średnica zewnętrzna_do	115
Z Pomiar k	85

**Product code**

Item no EAN	7331541099295
Item no GTIN	07331541099295
Item no LVI	1938125
Item no NOBB	41946115
Item no NRF	8360751
Item no RSK	2410645
Item no VVS	087844025

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	25
Długość jednostki przedmiotu	111
Masa jednostkowa przedmiotu	1,245
Szerokość jednostki elementu	111
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905437894
Opakowanie GTIN PL3	06414905446711
Wysokość opakowania PL1	28
Wysokość opakowania PL3	155
Długość opakowania PL1	114
Długość opakowania PL3	272
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	10
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag

Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,000363888
Opakowanie Objętość PL3	0,01054
Waga opakowania PL1	1,251
Waga opakowania PL3	12,636
Szerokość opakowania PL1	114
Szerokość opakowania PL3	250

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)