

## Uponor Wipex złączka redukcyjna G2-G1

1018371



### O produkcie Uponor Wipex złączka redukcyjna

#### Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63-110 mm

#### Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C

#### Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Attest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor Wipex złączka redukcyjna G2-G1

1018371

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	2
Cylindryczny_gwint_G1	1
DŁUGOŚĆ_L	41
z1	21

**Product code**

Item no EAN	7331541099042
Item no GTIN	07331541099042
Item no LVI	1934040
Item no NOBB	41946043
Item no NRF	8360733
Item no RSK	2410638
Item no VVS	087836165

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	80
Długość jednostki przedmiotu	42
Masa jednostkowa przedmiotu	0,406
Szerokość jednostki elementu	38
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905437986
Opakowanie GTIN PL3	06414905446803
Wysokość opakowania PL1	83
Wysokość opakowania PL3	145
Długość opakowania PL1	45
Długość opakowania PL3	250
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	15

Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,0002988
Opakowanie Objętość PL3	0,0050025
Waga opakowania PL1	0,41
Waga opakowania PL3	6,326
Szerokość opakowania PL1	80
Szerokość opakowania PL3	138

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl