

Uponor Wipex złączka redukcyjna G2-G1 1/4

1018372



O produkcie Uponor Wipex złączka redukcyjna

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63-110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C

Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Wipex złączka redukcyjna G2-G1 1/4

1018372

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	2
Cylindryczny_gwint_G1	1 1/4
DŁUGOŚĆ_L	45
z1	25

Product code

Item no EAN	7331541098960
Item no GTIN	07331541098960
Item no LVI	1934050
Item no NOBB	41946058
Item no NRF	8360734
Item no RSK	2410639
Item no VVS	087836166

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	46
Długość jednostki przedmiotu	75
Masa jednostkowa przedmiotu	0,448
Szerokość jednostki elementu	75
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905437993
Opakowanie GTIN PL3	06414905446810
Wysokość opakowania PL1	49
Wysokość opakowania PL3	145
Długość opakowania PL1	78
Długość opakowania PL3	250
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	15

Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,000298116
Opakowanie Objętość PL3	0,0050025
Waga opakowania PL1	0,453
Waga opakowania PL3	6,807
Szerokość opakowania PL1	78
Szerokość opakowania PL3	138

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl