

Uponor Wipex złączka redukcyjna G3-G2

1018376



O produkcie Uponor Wipex złączka redukcyjna

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63-110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C

Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Wipex złączka redukcyjna G3-G2

1018376

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	3
Cylindryczny_gwint_G1	2
DŁUGOŚĆ_L	55
z1	31

Product code

Item no EAN	7331541099004
Item no GTIN	07331541099004
Item no LVI	1934080
Item no NOBB	41946096
Item no NRF	8360738
Item no RSK	2410643
Item no VVS	087836180

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	110
Długość jednostki przedmiotu	55
Masa jednostkowa przedmiotu	1,018
Szerokość jednostki elementu	110
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905438037
Opakowanie GTIN PL3	06414905446858
Wysokość opakowania PL1	113
Wysokość opakowania PL3	270
Długość opakowania PL1	58
Długość opakowania PL3	255
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	10

Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,000740602
Opakowanie Objętość PL3	0,0103275
Waga opakowania PL1	1,021
Waga opakowania PL3	10,303
Szerokość opakowania PL1	113
Szerokość opakowania PL3	150

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl