

Uponor Ecoflex łuk prowadzący 175/140

1030269

- stosowany jako łuk prowadzący dla rur Ecoflex przechodzących przez płytę podłogową do budynku



O produkcie Uponor Ecoflex łuk prowadzący

Specyfikacja

- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

Uponor Ecoflex łuk prowadzący 175/140

1030269



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	237,8
Średnica zewnętrzna_do	250
Grubość ściany_s	6,1

Product code

Item no EAN	6414905230310
Item no GTIN	06414905230310
Item no LVI	3010862
Item no RSK	2190598
Item no VVS	087923175

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	250
Długość jednostki przedmiotu	1450
Masa jednostkowa przedmiotu	12
Szerokość jednostki elementu	1450
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900324908
Opakowanie GTIN PL4	06414905491445
Wysokość opakowania PL4	600
Długość opakowania PL4	1300
Ilość w opakowaniu PL4	9
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL4	0,624
Waga opakowania PL4	133
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl