

Uponor Vario PLUS rozdz. z przepływom. FM 4x3/4 Euro**1030584****O produkcie Uponor Vario PLUS rozdz. z przepływom.****Specyfikacja**

- Modułowy rozdzielacz poliamidowy wzmocniony włóknem szklanym do obsługi 1, 3, 4, 6 pętli, do połączenia z zestawem podstawowym
- Podłączenie z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem bądź podłączenie od dołu z opcjonalnym zestawem kolanek
- Zasilanie z zaworem powrotnym (LS) do równoważenia z pierścieniem regulacyjnym lub zasilanie z przepływomierzem (FM) do równoważenia
- Podgląd przepływu i jego odcięcia
- Pierścień regulacyjny do równoważenia bez użycia narzędzi
- Przygotowane miejsca na etykiety z nazwami pomieszczeń
- Powrót z zaworami i zaślepkami, przygotowany do podłączenia siłowników
- Przyłącze pętli G3/4" Eurocone
- Odległość między pętlami 50 mm
- Odległość kolektora zasilającego 225 mm

Siłownik:

- Normalnie zamknięty (NZ) = zamyka się pod odcięciem zasilania

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- Można łączyć z siłownikami MT 30 × 1,5

Potwierdzenie

- CE

Uponor Vario PLUS rozdz. z przepływom. FM 4x3/4 Euro

1030584



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	0,75
DŁUGOŚĆ_L	224
Długość (l1)	200
Długość (l2)	119
Długość (l3)	63
Z Pomiar b	50
Z3	50

Product code

Item no EAN	4016203841346
Item no GTIN	04016203841346

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	180
Długość jednostki przedmiotu	220
Masa jednostkowa przedmiotu	1,002
Szerokość jednostki elementu	45
Item_UOM	kpl.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905265022
Opakowanie GTIN PL4	06414905265039
Wysokość opakowania PL1	182
Wysokość opakowania PL4	1500
Długość opakowania PL1	225
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	135
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,00348075
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	1,052
Waga opakowania PL4	167,02
Szerokość opakowania PL1	85
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl