

Uponor Vario PLUS rozdz. z przepływom. FM 6x3/4 Euro

1030585



O produkcie Uponor Vario PLUS rozdz. z przepływom.

Specyfikacja

- Modułowy rozdzielacz poliamidowy wzmocniany włóknem szklanym do obsługi 1, 3, 4, 6 pętli, do połączenia z zestawem podstawowym
- Podłączenie z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem bądź podłączenie od dołu z opcjonalnym zestawem kolanek
- Zasilanie z zaworem powrotnym (LS) do równoważenia z pierścieniem regulacyjnym lub zasilanie z przepływomierzem (FM) do równoważenia
- Podgląd przepływu i jego odcięcia
- Pierścień regulacyjny do równoważenia bez użycia narzędzi
- Przygotowane miejsca na etykiety z nazwami pomieszczeń
- Powrót z zaworami i zaślepkami, przygotowany do podłączenia siłowników
- Przyłącze pętli G3/4" Eurocone
- Odległość między pętlami 50 mm
- Odległość kolektora zasilającego 225 mm

Siłownik:

- Normalnie zamknięty (NZ) = zamyka się pod odcięciu zasilania

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- Można łączyć z siłownikami MT 30 × 1,5

Potwierdzenie

- CE

Uponor Vario PLUS rozdz. z przepływom. FM 6x3/4 Euro

1030585



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	0,75
DŁUGOŚĆ_L	324
Długość (l1)	300
Długość (l2)	119
Długość (l3)	63
Z Pomiar b	50
Z3	50

Product code

Item no EAN	4016203841360
Item no GTIN	04016203841360

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	180
Długość jednostki przedmiotu	320
Masa jednostkowa przedmiotu	1,49
Szerokość jednostki elementu	45
Item_UOM	kpl.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905265046
Opakowanie GTIN PL4	06414905265053
Wysokość opakowania PL1	182
Wysokość opakowania PL4	1500
Długość opakowania PL1	325
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	93
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,00502775
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	1,54
Waga opakowania PL4	168,22
Szerokość opakowania PL1	85
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl