


Uponor S-Press trójnik redukcyjny PPSU 40-25-40

1039964

- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji



O produkcie Uponor S-Press trójnik redukcyjny PPSU

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press trójnik redukcyjny PPSU 40-25-40

1039964



Product code

Item no EAN	6414905229024
Item no GF	35001039964
Item no GTIN	06414905229024
Item no LVI	1720721
Item no NRF	5114419
Item no RSK	1808000
Item no VVS	087442139

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	78.865
Długość jednostki przedmiotu	135.2
Masa jednostkowa przedmiotu	0,16049
Szerokość jednostki elementu	45.725
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	67,6
Długość (l2)	56
Długość (l3)	67,6
z1	28,7
z2	27,7
z3	28,7

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905480210
Opakowanie GTIN PL4	06414905480227
Wysokość opakowania PL1	185
Wysokość opakowania PL4	699
Długość opakowania PL1	185
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL4	720
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0031487
Opakowanie Objętość PL4	0,67104
Waga opakowania PL1	0,86
Waga opakowania PL4	149,633
Szerokość opakowania PL1	92
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl