


Uponor Wipex Nypel obrotowy G1

1045455

- nypel podwójny z możliwością rotacji
- G - gwint cylindryczny - uszczelnienie O-ring
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = odporne na odcynkowanie



O produkcie Uponor Wipex Nypel obrotowy

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Wipex Nypel obrotowy G1

1045455



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	1
Cylindryczny_gwint_G1	1
DŁUGOŚĆ_L	49,8
Długość (l1)	12
Długość (l2)	18,8
z1	19

Product code

Item no EAN	7331541201759
Item no GTIN	07331541201759
Item no LVI	1937000
Item no NRF	8360801
Item no RSK	2410701
Item no VVS	087534008

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	50
Długość jednostki przedmiotu	45
Masa jednostkowa przedmiotu	0,237
Szerokość jednostki elementu	45
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905459490
Opakowanie GTIN PL3	06414905448272
Opakowanie GTIN PL4	06414905492725
Wysokość opakowania PL1	53
Wysokość opakowania PL3	145
Wysokość opakowania PL4	700
Długość opakowania PL1	48

Długość opakowania PL3	272
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	1200
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000122112
Opakowanie Objętość PL3	0,0100572
Opakowanie Objętość PL4	0,672
Waga opakowania PL1	0,242
Waga opakowania PL3	5,058
Waga opakowania PL4	309,4
Szerokość opakowania PL1	48
Szerokość opakowania PL3	255
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl