

Uponor Wipex Nypel obrotowy G1 1/4-G1

1045456

- nypel podwójny z możliwością rotacji
- G - gwint cylindryczny - uszczelnienie O-ring
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = odporne na odcynkowanie



O produkcie Uponor Wipex Nypel obrotowy

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądzu
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63-110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C

Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Wipex Nypel obrotowy G1 1/4-G1

1045456

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	1
Cylindryczny_gwint_G1	1 1/4
DŁUGOŚĆ_L	49,7
Długość (l1)	12
Długość (l2)	20,7
z1	17

Product code

Item no EAN	7331541201766
Item no GTIN	07331541201766
Item no LVI	1937001
Item no NRF	8360802
Item no RSK	2410702
Item no VVS	087534151

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	52
Długość jednostki przedmiotu	55
Masa jednostkowa przedmiotu	0,33
Szerokość jednostki elementu	52
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905459506
Opakowanie GTIN PL3	06414905448289
Opakowanie GTIN PL4	06414905492732
Wysokość opakowania PL1	54
Wysokość opakowania PL3	150
Wysokość opakowania PL4	700
Długość opakowania PL1	57

Długość opakowania PL3	270
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	1200
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000166212
Opakowanie Objętość PL3	0,0103275
Opakowanie Objętość PL4	0,672
Waga opakowania PL1	0,34
Waga opakowania PL3	7,1
Waga opakowania PL4	421
Szerokość opakowania PL1	54
Szerokość opakowania PL3	255
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl