


Uponor S-Press kolano PPSU 40-40

1046386

- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji



O produkcie Uponor S-Press kolano PPSU

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press kolano PPSU 40-40

1046386



Product code

Item no EAN	4021598112605
Item no GF	35001046386
Item no GTIN	04021598112605
Item no LVI	1721268
Item no NOBB	48505425
Item no NRF	5071974
Item no RSK	1877960
Item no VVS	087430140

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	42
Długość jednostki przedmiotu	84
Masa jednostkowa przedmiotu	0,136
Szerokość jednostki elementu	84
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	67,6
Długość (l2)	67,6
z1	28,6
z2	28,6

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905287499
Opakowanie GTIN PL4	06414905287505
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL4	560
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL4	1120
Ilość w opakowaniu PL1	5

Ilość w opakowaniu PL4	960
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,4691456
Waga opakowania PL1	0,719
Waga opakowania PL4	143,693
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl