

## Uponor S-Press złączka GZ 50-R2"MT

**1046906**

- mosiądz cynowany
- instalacja bez kalibracji
- kolorowy znacznik średnicy



### O produkcie Uponor S-Press złączka GZ

#### Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:  
Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

#### Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-Press złączka GZ 50-R2"MT

1046906

**Product code**

Item no EAN	4021598114036
Item no GF	35001046906
Item no GTIN	04021598114036
Item no VVS	045481054

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	86
Długość jednostki przedmiotu	67
Masa jednostkowa przedmiotu	0,759
Szerokość jednostki elementu	67
Item_UOM	szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ_L	83,5
Długość (l1)	24
Długość (l2)	37,5
Męski_wątek_R	2
Z Pomiar d	50
z1	22

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905401512
Opakowanie GTIN PL4	06414905401529
Wysokość opakowania PL1	90
Wysokość opakowania PL4	570
Długość opakowania PL1	175
Długość opakowania PL4	1120
Ilość w opakowaniu PL1	3
Ilość w opakowaniu PL4	576
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00212625
Opakowanie Objętość PL4	0,4775232
Waga opakowania PL1	2,277
Waga opakowania PL4	422,4
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL4	748

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)