


Uponor S-Press trójnik redukcyjny 40-20-40**1046916**

- mosiądz cynowany
- instalacja bez kalibracji
- kolorowy znacznik średnicy

**O produkcie Uponor S-Press trójnik redukcyjny****Specyfikacja**

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press trójnik redukcyjny 40-20-40

1046916



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114135
Item no GF	35001046916
Item no GTIN	04021598114135
Item no VVS	045476414

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	42
Długość jednostki przedmiotu	120
Masa jednostkowa przedmiotu	0,446
Szerokość jednostki elementu	69
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	60
Długość (l2)	50
Długość (l3)	60
z1	22,1
z2	27,7
z3	22,1

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905460595
Opakowanie GTIN PL4	06414905493401
Wysokość opakowania PL1	110
Wysokość opakowania PL4	500
Długość opakowania PL1	200
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5

Ilość w opakowaniu PL4	400
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00385
Opakowanie Objętość PL4	0,48
Waga opakowania PL1	2,329
Waga opakowania PL4	205,184
Szerokość opakowania PL1	175
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl