

Uponor Base termostat standard T-23 standard 230V RAL9010**1058422**

- z nadrukowaną skalą
- sterowanie on/off (bimetal)
- zakres regulacji ustawiany za pomocą zwerek pod obudową
- zasilanie z automatyki Uponor Base (np. Uponor Base X-23)
- zakres nastawy: +5°C ... +30°C
- przewód zasilający: 4x 1.5mm²
- max. długość przewodu: 100m
- klasa IP30
- kolor: RAL 9010

**O produkcie Uponor Base termostat standard T-23 standard****Specyfikacja**

- standardowe okablowanie 230V
- prosta metoda okablowania i logika sterowania
- łatwa integracja ze standardową kontrolą czasu włączenia/wyłączenia
- opcjonalnie: sterowanie pompą

Podanie

- przewodowe sterowanie temperaturą w pomieszczeniu dla instalacji ogrzewania płaszczyznowego

Potwierdzenie

- CE, UKCA

Uponor Base termostat standard T-23 standard 230V RAL9010

1058422

**Product code**

Item no EAN	7321500053383
Item no GTIN	07321500053383
Item no LVI	2026911
Item no NRF	8361276
Item no VVS	466237230

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	15
Długość jednostki przedmiotu	75
Masa jednostkowa przedmiotu	0,042
Szerokość jednostki elementu	80
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	75
Z Pomiar godz	15
Z Pomiar z	80

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905463190
Opakowanie GTIN PL3	06414905449392
Opakowanie GTIN PL4	06414905495443
Wysokość opakowania PL1	20
Wysokość opakowania PL3	190
Wysokość opakowania PL4	900
Długość opakowania PL1	80
Długość opakowania PL3	420
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	160

Ilość w opakowaniu PL4	2880
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0001344
Opakowanie Objętość PL3	0,027132
Opakowanie Objętość PL4	0,864
Waga opakowania PL1	0,142
Waga opakowania PL3	9,329
Waga opakowania PL4	148,391
Szerokość opakowania PL1	84
Szerokość opakowania PL3	340
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl