

Uponor Base termostat podtynkowy T-24 flush 230V

1058423

- termostat podtynkowy do montażu na puszce ściennej z nadrukowaną skalą
- Bi-metaliczny czujnik temperatury
- zakres regulacji możliwy do mechanicznej regulacji dzięki pinom pod obudową
- zasilane ze skrzynek połączeniowych Uponor Base
- zakres temperaturowy: +5°C ... +30°C
- przewód: 4x 1.5mm²
- max. długość przewodu: 100m
- klasa ochrony: IP30
- kolor: biały

Zawiera:

- Uponor Base termostat podtynkowy T-24 230V
- ramka zewnętrzna 81x85x44.5mm
- pokrywa 50x50mm



O produkcie Uponor Base termostat podtynkowy T-24 flush

Specyfikacja

- standardowe okablowanie 230V
- prosta metoda okablowania i logika sterowania
- łatwa integracja ze standardową kontrolą czasu włączenia/wyłączenia
- opcjonalnie: sterowanie pompą

Podanie

- przewodowe sterowanie temperaturą w pomieszczeniu dla instalacji ogrzewania płaszczyznowego

Potwierdzenie

- CE, UKCA

Uponor Base termostat podtynkowy T-24 flush 230V

1058423



Product code

Item no EAN 7321500053390

Item no GTIN 07321500053390

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 35

Długość jednostki przedmiotu 80

Masa jednostkowa przedmiotu 0,08

Szerokość jednostki elementu 80

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 80

Z Pomiar godz 35

Z Pomiar z 80

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905463206

Wysokość opakowania PL1 60

Długość opakowania PL1 87

Ilość w opakowaniu PL1 1

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Opakowanie Objętość PL1 0,00045414

Waga opakowania PL1 0,18

Szerokość opakowania PL1 87

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl