

Uponor Vario M zawór powrotny

1085957

- z możliwością zamknięcia przepływu



O produkcie Uponor Vario M zawór powrotny

Specyfikacja

- Materiał: poliamid wzmocniony włóknem szklanym
- Ze zintegrowanymi zaworami
- Podłączenie za pomocą przyłącza G1" z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem
- Listwa zasilająca z przepływomierzem do równoważenia i odcinania przepływu
- Listwa powrotna z zaworami powrotnymi i zaślepkami
- Zintegrowane odpowietrzniki oraz punkty napełniająco-spustowe w obiegu zasilania i powrotu
- Przyłącze pętli: G3/4" Eurocone
- Odstęp między pętlami: 50 mm

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- Maks. ciśnienie: 6 barów przy temperaturze 60°C
- Można łączyć z siłownikami FT 30 × 1,5

Uponor Vario M zawór powrotny

1085957



Product code

Item no EAN 4021598133860

Item no GTIN 04021598133860

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 30

Długość jednostki przedmiotu 75

Masa jednostkowa przedmiotu 0,08

Szerokość jednostki elementu 30

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905232529

Wysokość opakowania PL1 40

Długość opakowania PL1 90

Ilość w opakowaniu PL1 1

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Opakowanie Objętość PL1 0,000144

Waga opakowania PL1 0,081

Szerokość opakowania PL1 40

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
PolskaT +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl