

Uponor Vario M termometr

1085958

- wskaźnik temperatury 0-60°C
- 1 klp. = 2 szt



O produkcie Uponor Vario M termometr

Specyfikacja

- Materiał: poliamid wzmocniony włóknem szklanym
- Ze zintegrowanymi zaworami
- Podłączenie za pomocą przyłącza G1" z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem
- Listwa zasilająca z przepływomierzem do równoważenia i odcinania przepływu
- Listwa powrotna z zaworami powrotnymi i zaślepkami
- Zintegrowane odpowietrzniki oraz punkty napełniająco-spustowe w obiegu zasilania i powrotu
- Przyłącze pętli: G3/4" Eurocone
- Odstęp między pętlami: 50 mm

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- Maks. ciśnienie: 6 barów przy temperaturze 60°C
- Można łączyć z siłownikami FT 30 × 1,5

Uponor Vario M termometr

1085958



Product code

Item no EAN	4021598133877
Item no GTIN	04021598133877

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	40
Masa jednostkowa przedmiotu	0,07
Szerokość jednostki elementu	40
Item_UOM	kpl.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905232536
Wysokość opakowania PL1	50
Długość opakowania PL1	55
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,0001375
Waga opakowania PL1	0,071
Szerokość opakowania PL1	50

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl