


Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM 14xG3/4 Euro

1087130



O produkcie Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM

Specyfikacja



- Materiał: poliamid wzmocniony włóknem szklanym
- Ze zintegrowanymi zaworami
- Podłączenie za pomocą przyłącza G1" z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem
- Listwa zasilająca z przepływomierzem do równoważenia i odcinania przepływu
- Listwa powrotna z zaworami powrotnymi i zaślepkami
- Zintegrowane odpowietrzniki oraz punkty napełniająco-spustowe w obiegu zasilania i powrotu
- Przyłącze pętli: G3/4" Eurocone
- Odstęp między pętlami: 50 mm

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- Maks. ciśnienie: 6 barów przy temperaturze 60°C
- Można łączyć z siłownikami FT 30 × 1,5

Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM 14xG3/4 Euro

1087130



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	3/4
Cylindryczny_gwint_G1	1
DŁUGOŚĆ_L	860
Długość (l1)	85
Z Pomiar b	50
Z Pomiar b1	225
Z Pomiar godz	83
Z Pomiar h1	34
Z Pomiar h2	49
Z Pomiar k	662
Z Pomiar k1	312
Z Pomiar z	353

Product code

Item no EAN	4021598149502
Item no GTIN	04021598149502

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	85
Długość jednostki przedmiotu	662
Masa jednostkowa przedmiotu	4,99
Szerokość jednostki elementu	180
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905440511
Opakowanie GTIN PL4	06414905503551
Wysokość opakowania PL1	160
Wysokość opakowania PL4	740
Długość opakowania PL1	920

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	30
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,017664
Opakowanie Objętość PL4	0,7104
Waga opakowania PL1	5,72
Waga opakowania PL4	196,6
Szerokość opakowania PL1	120
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl