


Uponor S-Press zawór 25

1089029

- mosiądz
- profilowana tuleja aluminiowa
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy
- do instalacji wody pitnej zimnej i ciepłej



O produkcie Uponor S-Press zawór

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:
Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press zawór 25

1089029



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	6414905212491
-------------	---------------

Item no GTIN	06414905212491
--------------	----------------

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	89
-------------------------------	----

Długość jednostki przedmiotu	102
------------------------------	-----

Masa jednostkowa przedmiotu	0,303
-----------------------------	-------

Szerokość jednostki elementu	35
------------------------------	----

Item_UOM	szt.
----------	------

Measurements

Długość (l1)	48
--------------	----

Długość (l2)	54
--------------	----

Z Pomiar godz	73
---------------	----

z1	17,7
----	------

Z2	23,7
----	------

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905235155
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL2	06414905270682
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL3	06414905271764
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL4	06414905276080
---------------------	----------------

Wysokość opakowania PL1	89
-------------------------	----

Wysokość opakowania PL2	95
-------------------------	----

Wysokość opakowania PL3	320
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL4	1450
-------------------------	------

Długość opakowania PL1	150
------------------------	-----

Długość opakowania PL2	120
------------------------	-----

Długość opakowania PL3	265
Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL1	4
Materiał opakowania (numer) PL2	20
Materiał opakowania (numer) PL3	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	LDPE
Materiał opakowaniowy (krótki) PL2	PAP
Materiał opakowaniowy (krótki) PL3	PAP
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	10
Ilość w opakowaniu PL3	90
Ilość w opakowaniu PL4	2340
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0020025
Opakowanie Objętość PL2	0,002736
Opakowanie Objętość PL3	0,03392
Opakowanie Objętość PL4	1,392
Waga opakowania PL1	0,306
Waga opakowania PL2	3,12
Waga opakowania PL3	28,3
Waga opakowania PL4	760,8
Szerokość opakowania PL1	150
Szerokość opakowania PL2	240
Szerokość opakowania PL3	400
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl