

Uponor Vario M odpowietrznik automatyczny set = 2 pce

1089591

- 1 klp. = 2 szt



O produkcie Uponor Vario M odpowietrznik automatyczny

Specyfikacja

- Materiał: poliamid wzmocniony włóknem szklanym
- Ze zintegrowanymi zaworami
- Podłączenie za pomocą przyłącza G1" z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem
- Listwa zasilająca z przepływomierzem do równoważenia i odcinania przepływu
- Listwa powrotna z zaworami powrotnymi i zaślepkami
- Zintegrowane odpowietrzniki oraz punkty napełniająco-spustowe w obiegu zasilania i powrotu
- Przyłącze pętli: G3/4" Eurocone
- Odstęp między pętlami: 50 mm

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- Maks. ciśnienie: 6 barów przy temperaturze 60°C
- Można łączyć z siłownikami FT 30 × 1,5

Uponor Vario M odpowietrznik automatyczny set = 2 pce

1089591



Product code

Item no EAN 6414905215379

Item no GTIN 06414905215379

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 50

Długość jednostki przedmiotu 100

Masa jednostkowa przedmiotu 0,4

Szerokość jednostki elementu 120

Item_UOM kpl.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905441068

Wysokość opakowania PL1 60

Długość opakowania PL1 110

Ilość w opakowaniu PL1 1

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Opakowanie Objętość PL1 0,000858

Waga opakowania PL1 0,5

Szerokość opakowania PL1 130

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
PolskaT +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl