

O produkcie Uponor Combi Port M-Pro szafka podtynkowa IW

Specyfikacja

- Przyłącze całkowicie zmontowane i poddane próbie ciśnieniowej
- Ograniczenia techniczne dotyczące stosowania w instalacjach wody grzewczej i wodno-kanalizacyjnych przedstawiono w kartach danych technicznych
- Obejmy rurowe z tworzywa sztucznego zapewniają wyciszenie i izolację termiczną
- Zawór PM z opatentowaną technologią potrójnego uszczelnienia i certyfikatem DVGW
- Izolacja termiczna rur doprowadzających
- Termostatyczny zawór obejściowy
- Punkt czerpalny wody zimnej
- Element dystansowy do ciepłomierza 110 mm × 3/4"
- Element dystansowy do wodomierza 110 mm × 3/4"
- Zawór odpowietrzający i spustowy
- Filtr siatkowy 0,5 mm do wody zimnej
- Filtr siatkowy 0,5 mm do głównej rury doprowadzającej ogrzewanie
- Możliwość podłączenia (w oznaczonym miejscu) końcówki oczkowej uziemienia obwodu elektrycznego
- Maks. ciśnienie robocze, obieg ogrzewania: PN 10
- Maks. ciśnienie robocze, obieg wody: PN 10
- Maks. temperatura robocza: 85°C
- Maks. różnica ciśnień pierwotnego obiegu ogrzewania: 2,5 bara
- Min. ciśnienie, obieg wody: 2,0 bara
- Materiał złączki, obieg wody: CW617N
- Materiał złączki, obieg ogrzewania: CW617N, CW614N
- Materiał rury: stal nierdzewna 1.4401
- Wymiary: szer. × wys. × gł. — 556 × 620 × 110 mm

Podanie

- Zdecentralizowane natychmiastowe wytwarzanie ciepłej wody użytkowej
- Systemy ogrzewania podłogowego
- Promiennikowe systemy ogrzewania



Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoC

Uponor Combi Port M-Pro szafka podtynkowa IW 1200x750X110mm 8HM+9BV

1093817



Product code

Item no EAN 6414905231478

Item no GTIN 06414905231478

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 110

Długość jednostki przedmiotu 1200

Masa jednostkowa przedmiotu 20

Szerokość jednostki elementu 750

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 795

Długość (l1) 750

Z Pomiar b 1190

Z Pomiar b1 23

Z Pomiar godz 110

Z Pomiar h1 135

Z Pomiar z 1440

Z Pomiar w1 1190

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905292493

Opakowanie GTIN PL4 06414905293094

Wysokość opakowania PL1 125

Wysokość opakowania PL4 1140

Długość opakowania PL1 1320

Długość opakowania PL4 1320

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL4 8

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,1419
Opakowanie Objętość PL4	1,294128
Waga opakowania PL1	32,75
Waga opakowania PL4	287
Szerokość opakowania PL1	860
Szerokość opakowania PL4	860

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl