



Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU 32x2,9-33,7**1094014**

- do połączeń rur PEXa
- 6 bar, SDR 11
- adapter stalowy do spawania

**O produkcie Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6****Specyfikacja**

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C



Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU 32x2,9-33,7

1094014

**Product code**

Item no EAN 6414905231720

Item no GTIN 06414905231720

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 51

Długość jednostki przedmiotu 78

Masa jednostkowa przedmiotu 0,3

Szerokość jednostki elementu 62

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 63

Długość (l1) 29

Grubość ściany_s 3

Z Pomiar d 33,7

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905278312

Wysokość opakowania PL1 55

Długość opakowania PL1 80

Ilość w opakowaniu PL1 1

Rodzaj opakowania PL1 Plastic_Bag

Opakowanie Objętość PL1 0,000286

Waga opakowania PL1 0,31

Szerokość opakowania PL1 65

Dokumenty techniczneDo pobrania 

obsługaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl