



Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU 50x4,6-48,3**1094016**

- do połączeń rur PEXa
- 6 bar, SDR 11
- adapter stalowy do spawania

**O produkcie Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6****Specyfikacja**

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63-110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C



Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU 50x4,6-48,3

1094016

**Product code**

Item no EAN

6414905231744

Item no GTIN

06414905231744

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

72

Długość jednostki przedmiotu

84

Masa jednostkowa przedmiotu

0,7

Szerokość jednostki elementu

84

Item_UOM

szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L

84

Długość (l1)

36

Grubość ściany_s

4,15

Z Pomiar d

48,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414905278336

Wysokość opakowania PL1

75

Długość opakowania PL1

85

Ilość w opakowaniu PL1

1

Rodzaj opakowania PL1

Plastic_Bag

Opakowanie Objętość PL1

0,000541875

Waga opakowania PL1

0,71

Szerokość opakowania PL1

85

Dokumenty techniczneDo pobrania 

obsługaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl