



Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU 63x5,8-60,3**1094017**

- do połączeń rur PEXa
- 6 bar, SDR 11
- adapter stalowy do spawania

**O produkcie Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6****Specyfikacja**

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C



Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU 63x5,8-60,3

1094017

**Product code**

Item no EAN 6414905231751

Item no GTIN 06414905231751

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 89

Długość jednostki przedmiotu 87

Masa jednostkowa przedmiotu 1

Szerokość jednostki elementu 102

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 88

Długość (l1) 46

Grubość ściany_s 4

Z Pomiar d 60,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905278343

Wysokość opakowania PL1 89

Długość opakowania PL1 89

Ilość w opakowaniu PL1 1

Rodzaj opakowania PL1 Plastic_Bag

Opakowanie Objętość PL1 0,000807942

Waga opakowania PL1 1,01

Szerokość opakowania PL1 102

Dokumenty techniczneDo pobrania 

obsługaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl