



Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU+GOST 75x6,8-76,1

1094018

- do połączeń rur PEXa
- 6 bar, SDR 11
- adapter stalowy do spawania



O produkcie Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C



Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU+GOST 75x6,8-76,1

1094018



Product code

Item no EAN

6414905231768

Item no GTIN

06414905231768

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	106
Długość jednostki przedmiotu	101
Masa jednostkowa przedmiotu	1,6
Szerokość jednostki elementu	116
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	101
Długość (l1)	53
Grubość ściany_s	5,55
Z Pomiar d	76,1

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905278350
Wysokość opakowania PL1	110
Długość opakowania PL1	105
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,001386
Waga opakowania PL1	1,61
Szerokość opakowania PL1	120

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#)
www.uponor.com/pl-pl