



Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU+GOST 90x8,2-88,9

1094019

- do połączeń rur PEXa
- 6 bar, SDR 11
- adapter stalowy do spawania



O produkcie Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego stalowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C



Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU+GOST 90x8,2-88,9

1094019



Product code

Item no EAN	6414905231775
Item no GTIN	06414905231775

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	128
Długość jednostki przedmiotu	108
Masa jednostkowa przedmiotu	2,3
Szerokość jednostki elementu	140
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	108
Długość (l1)	58
Grubość ściany_s	5
Z Pomiar d	88,9

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905278367
Wysokość opakowania PL1	130
Długość opakowania PL1	110
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,002002
Waga opakowania PL1	2,31
Szerokość opakowania PL1	140

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#)
www.uponor.com/pl-pl