



Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU 110x10,0-114.3**1094020**

- do połączeń rur PEXa
- 6 bar, SDR 11
- adapter stalowy do spawania

**O produkcie Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6****Specyfikacja**

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C



Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU 110x10,0-114.3

1094020

**Product code**

Item no EAN

6414905231782

Item no GTIN

06414905231782

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

150

Długość jednostki przedmiotu

114

Masa jednostkowa przedmiotu

3,5

Szerokość jednostki elementu

160

Item_UOM

szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L

114

Długość (l1)

70

Grubość ściany_s

5

Z Pomiar d

114,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414905278374

Wysokość opakowania PL1

150

Długość opakowania PL1

115

Ilość w opakowaniu PL1

1

Rodzaj opakowania PL1

Plastic_Bag

Opakowanie Objętość PL1

0,00276

Waga opakowania PL1

3,51

Szerokość opakowania PL1

160

Dokumenty techniczneDo pobrania 

obsługaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl