



Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021

- do połączeń rur PEXa
- 6 bar, SDR 11
- adapter stalowy do spawania



O produkcie Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63-110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego stalowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C



Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021



Product code

Item no EAN

6414905231799

Item no GTIN

06414905231799

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

163

Długość jednostki przedmiotu

119

Masa jednostkowa przedmiotu

4,4

Szerokość jednostki elementu

180

Item_UOM

szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L

119

Długość (l1)

69

Grubość ściany_s

5

Z Pomiar d

114,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414905278381

Wysokość opakowania PL1

165

Długość opakowania PL1

120

Ilość w opakowaniu PL1

1

Rodzaj opakowania PL1

Plastic_Bag

Opakowanie Objętość PL1

0,003564

Waga opakowania PL1

4,41

Szerokość opakowania PL1

180

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#)
www.uponor.com/pl-pl