

Uponor RS adapter S-Press PLUS 32-RS2

1095820

- z mosiądzu powlekanego cyną
- pasuje do wszystkich korpusów bazowych RS2



O produkcie Uponor RS adapter S-Press PLUS

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Kod kolorystyczny
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor RS adapter S-Press PLUS 32-RS2

1095820



Product code

Item no EAN	6414905480135
Item no GF	35001095820
Item no GTIN	06414905480135
Item no LVI	1720819
Item no NRF	5071229
Item no RSK	1899576
Item no VVS	045450332

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	70
Długość jednostki przedmiotu	75
Masa jednostkowa przedmiotu	0,3844
Szerokość jednostki elementu	70
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	74,9
Długość (l1)	20,1
Długość (l2)	28,3
z1	26,5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905481620
Opakowanie GTIN PL4	06414905555598
Wysokość opakowania PL1	80
Wysokość opakowania PL4	600
Długość opakowania PL1	120
Długość opakowania PL4	800
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	378

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00096
Opakowanie Objętość PL4	0,576
Waga opakowania PL1	0,435
Waga opakowania PL4	184,43
Szerokość opakowania PL1	100
Szerokość opakowania PL4	1200

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl