

Uponor Ecoflex Thermo zestaw przyłączeniowy Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140 L=8m

1105778

Zestaw połączeniowy obejmuje:

- rurę grzewczą Ecoflex Thermo Twin HP
- 2 szt. końcówek gumowych Quattro
- 4 szt. złączek
- 30 m taśmy ostrzegawczej
- zamówienia w pełnych paletach



O produkcie Uponor Ecoflex Thermo zestaw przyłączeniowy Twin HP

Specyfikacja

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących, zgodny z normą EN 15632
- Rura środkowa: rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodna z normą EN ISO 15875, kolor naturalny, PN 6 (SDR 11) lub PN 10 (SDR 7,4), szczelność tlenowa zgodna z normą EN 15632
- Materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- Rura ochronna: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie

- Transport wody grzewczej i chłodzącej w instalacjach podziemnych
- Temperatura robocza ogrzewania 80°C według normy EN 15632
- Temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 95°C
- Weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton

Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex Thermo zestaw przyłączeniowy Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140 L=8m

1105778



Product code

Item no EAN	6414905528769
Item no GTIN	06414905528769
Item no VVS	087808832

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	1550
Długość jednostki przedmiotu	1550
Masa jednostkowa przedmiotu	22,8
Szerokość jednostki elementu	300
Item_UOM	kpl.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905542819
Opakowanie GTIN PL4	06414905542826
Wysokość opakowania PL1	1550
Wysokość opakowania PL4	1800
Długość opakowania PL1	1560
Długość opakowania PL4	1600
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	4
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,7254
Opakowanie Objętość PL4	3,456
Waga opakowania PL1	22,9
Waga opakowania PL4	116,6
Szerokość opakowania PL1	300
Szerokość opakowania PL4	1200

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl