

Uponor Ecoflex Thermo zestaw przyłączeniowy do rur Twin HP 32x2,9/140

1118630

- zawartość zestawu przyłączeniowego:
- zaślepki gumowe Quattro, 2 szt.
- złączki, 4 szt.
- folia znacznikowa do wykopów, 30 m
- wielkość pudełka według tabeli = szer. × gł. × wys.



O produkcie Uponor Ecoflex Thermo zestaw przyłączeniowy do rur Twin HP

Specyfikacja

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących, zgodny z normą EN 15632
- Rura środkowa: rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodna z normą EN ISO 15875, kolor naturalny, PN 6 (SDR 11) lub PN 10 (SDR 7,4), szczelność tlenowa zgodna z normą EN 15632
- Materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- Rura ochronna: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie

- Transport wody grzewczej i chłodzącej w instalacjach podziemnych
- Temperatura robocza ogrzewania 80°C według normy EN 15632
- Temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 95°C
- Weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton

Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex Thermo zestaw przyłączeniowy do rur Twin HP 32x2,9/140

1118630



Product code

Item no EAN	6414905542529
Item no GTIN	06414905542529
Item no VVS	087883532

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	200
Długość jednostki przedmiotu	295
Masa jednostkowa przedmiotu	2,54
Szerokość jednostki elementu	198
Item_UOM	kpl.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905542932
Wysokość opakowania PL1	200
Długość opakowania PL1	295
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,011682
Waga opakowania PL1	2,68
Szerokość opakowania PL1	198

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl