

Uponor Base termostat z wyświetlaczem T-27 230V RAL9016

1120075

- wyświetlacz LCD pokazuje temperaturę dużymi cyframi
- bezgłośnie przełączanie dzięki elektronice triac
- pojemnościowe klawisze i gładka powierzchnia wyświetlacza ułatwiają czyszczenie
- moduł Comfort / Eco
- ćwiczenia zaworów
- możliwość podłączenia czujnika zdalnego (do zamówienia osobno 1071684)
- tryby czujnika podłogowego: wewnętrzny, zewnętrzny, wewnętrzny + zewnętrzny
- montaż: naścienny na standardowej europejskiej puszcze do montażu podtynkowego
- łatwe okablowanie z Uponor Base X-23 i Uponor Base flexiboard X-24, X-25, X-26, X-27
- klasa ochrony: IP30



O produkcie Uponor Base termostat z wyświetlaczem T-27

Specyfikacja

- standardowe okablowanie 230V
- prosta metoda okablowania i logika sterowania
- łatwa integracja ze standardową kontrolą czasu włączenia/wyłączenia
- opcjonalnie: sterowanie pompą

Podanie

- przewodowe sterowanie temperaturą w pomieszczeniu dla instalacji ogrzewania płaszczyznowego

Potwierdzenie

- CE, UKCA

Uponor Base termostat z wyświetlaczem T-27 230V RAL9016

1120075



Product code

Item no EAN	6414905633135
Item no GTIN	06414905633135
Item no LVI	2025250
Item no VVS	466237235

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	85
Długość jednostki przedmiotu	85
Masa jednostkowa przedmiotu	0,115
Szerokość jednostki elementu	23
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	85
Z Pomiar godz	85
Z Pomiar z	23

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905641307
Opakowanie GTIN PL2	06414905641314
Wysokość opakowania PL1	35
Wysokość opakowania PL2	300
Długość opakowania PL1	105
Długość opakowania PL2	400
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	75
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,00033075
Opakowanie Objętość PL2	0,036

Waga opakowania PL1	0,148
Waga opakowania PL2	11,8
Szerokość opakowania PL1	90
Szerokość opakowania PL2	300

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl