

Uponor Ecoflex Supra PLUS sterownik i zest podłącz 25+32/68

1120124

- łączniki i zestaw końcowy dla rur Supra PLUS
- jednostka sterująca dla kabla grzejnego max.150m
- sterownik z czujnikiem na kablu 10m
- zestaw łączników elektrycznych i zakończenie kabla grzejnego
- dwie końcówki gumowe



O produkcie Uponor Ecoflex Supra PLUS sterownik i zest podłącz

Specyfikacja

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących
- Rura środkowa: polietylen PE 80, PN 12,5 (SDR 11) lub PE 100, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieskimi paskami lub PE 100, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieską warstwą; w nowej wersji — PE 100 RC, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieskimi paskami
- Kabel: samoregulujący, zapobiegający zamarzaniu, znamionowa moc wyjściowa 10 W/m przy 5°C; zasilanie energią elektryczną z jednego punktu zasilania oddalonego o maksymalnie 150 m
- Rurka elektroinstalacyjna: rurka PE do wprowadzenia czujnika i pomiaru temperatury
- Materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- Rura ochronna: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie

- Transport zimnej wody lub drenaż ciśnieniowy w miejscach, w których istnieje ryzyko zamarzania instalacji podziemnych
- Temperatura robocza: +20°C
- Weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton

Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex Supra PLUS sterownik i zest podłącz 25+32/68

1120124



Product code

Item no EAN	6414905633197
Item no GTIN	06414905633197
Item no LVI	1844026
Item no NRF	8360723
Item no RSK	2407841
Item no VVS	070699832

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	140
Długość jednostki przedmiotu	280
Masa jednostkowa przedmiotu	0,8590
Szerokość jednostki elementu	180
Item_UOM	kpl.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905641086
Wysokość opakowania PL1	188
Długość opakowania PL1	277
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,009321604
Waga opakowania PL1	0,999
Szerokość opakowania PL1	179

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com
www.uponor.com/pl-pl