



Uponor Thermatop S 2500x370mm**1120852**

- prefabrykowane promienniki ciepła ze stali ocynkowanej z rurą Uponor 9,9 mm PE-Xa
- szybkie w montażu: instalacja 80 m² z testem szczelności / 1 dzień / 4 osoby
- rura jest w 100% odporna na dyfuzję tleny zgodnie z DIN 4726.
- wydajność chłodnicza wg EN 14240 (8K) do 46 W/m²
- wydajność grzewcza wg EN 14037 (15K) do 64 W/m².
- pojemność i parametry akustyczne w zależności od płyty gipsowej.
- dla profili CD w rozstawie 400mm

**No about information**

Uponor Thermatop S 2500x370mm

1120852



Measurements

Odległość centrum centrum 35

DŁUGOŚĆ_L 2500

Średnica zewnętrzna_do 9,9

Z Pomiar b 367

Z Pomiar b1 338

Z Pomiar b2 338

Z Pomiar godz 36

Product code

Item no EAN 6414905638635

Item no GTIN 06414905638635

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 35

Długość jednostki przedmiotu 2500

Masa jednostkowa przedmiotu 6

Szerokość jednostki elementu 370

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900303866

Opakowanie GTIN PL4 06414905663019

Wysokość opakowania PL1 72

Wysokość opakowania PL4 950

Długość opakowania PL1 2500

Długość opakowania PL4 2600

Ilość w opakowaniu PL1 2

Ilość w opakowaniu PL4 32

Rodzaj opakowania PL1 Bundle

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,0666
Opakowanie Objętość PL4	1,1115
Waga opakowania PL1	12,1
Waga opakowania PL4	196
Szerokość opakowania PL1	370
Szerokość opakowania PL4	450

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl