

Uponor Vario M przepływomierz wielozadaniowy 0-5l/min

1121531

- przepływomierz do rozdzielacza plastikowego Vario M
- 0-5 l/min.
- z mechanicznym ogranicznikiem w pozycji otwierania/zamykania



O produkcie Uponor Vario M przepływomierz wielozadaniowy

Specyfikacja

- Materiał: poliamid wzmocniony włóknem szklanym
- Ze zintegrowanymi zaworami
- Podłączenie za pomocą przyłącza G1" z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem
- Listwa zasilająca z przepływomierzem do równoważenia i odcinania przepływu
- Listwa powrotna z zaworami powrotnymi i zaślepkami
- Zintegrowane odpowietrzniki oraz punkty napełniająco-spustowe w obiegu zasilania i powrotu
- Przyłącze pętli: G3/4" Eurocone
- Odstęp między pętlami: 50 mm

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- Maks. ciśnienie: 6 barów przy temperaturze 60°C
- Można łączyć z siłownikami FT 30 × 1,5

Uponor Vario M przepływomierz wielozadaniowy 0-5l/min

1121531



Product code

Item no EAN 6414905660360

Item no GTIN 06414905660360

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 93

Długość jednostki przedmiotu 26

Masa jednostkowa przedmiotu 0,025

Szerokość jednostki elementu 28

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905663484

Opakowanie GTIN PL2 06414905663514

Wysokość opakowania PL1 170

Wysokość opakowania PL2 60

Długość opakowania PL1 150

Długość opakowania PL2 190

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 10

Rodzaj opakowania PL1 Plastic_Bag

Rodzaj opakowania PL2 Medium_Box

Opakowanie Objętość PL1 0,000714

Opakowanie Objętość PL2 0,001824

Waga opakowania PL1 0,029

Waga opakowania PL2 0,33

Szerokość opakowania PL1 28

Szerokość opakowania PL2 160

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl